



EDIFÍCIOS PROPOSTOS

10,00m

10,00m

10,00m

10,00m

10,00m

10,00m

EQUIPAMENTO

REGULARIZAÇÃO DA LINHA DE ÁGUA

MONTA

— LINHA DE ÁGUA

Vi — VERDE INTEGRAL

Vp — VERDE (1-6,0% - 2-12,0%)

PERFIS TRANSVERSAIS TIPO

RUAS 2 x 3

RUAS 2 x 3 - IMPASSES 2 x 2,5

1- LANCIL DE CANTARIA DE 10 CM DE CIMENTO PORTLAND 400

2- CANTARIA DE VITRULO SOBRE ALMOFADA DE AREIA

3- LANCIL DE CANTARIA DE 10 CM DE ESPESURA

4- CANTARIA BETUMINOSA 0,7 CM

5- REVESTIMENTO BETUMINOSO 6/7 CM DE BETUM. EM 2 COCAMOS DE 3 CM

6- LANCIL DE CANTARIA DE 10 CM DE ESPESURA

VIA DE CIRCULAÇÃO

VIA E PASSE

TAPETE BETUMINOSO COM 100mm

REVESTIMENTO BETUMINOSO COM 1kg/m DE BETUM. APLICADO EM DUAS REAS DE 15 MM CADA

CALÇADA DE VEREDA SOBRE ALMOFADA DE AREIA

LANCIL DE CANTARIA COM 0,11m DE ESPESURA

LANCIL DE CANTARIA COM 0,07m DE ESPESURA NOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO

LIMITE DA ÁREA DO PLANO

GERAP CENTRO DE ESTUDOS COOPERATIVOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO, S.C.A.R.

Av. ... 1111 - ... - ...

567

TRABALHO N.º

PROJETO N.º

FECHA

1.1000

5

MAIO

1.1000

PLANTA DE TRABALHO